



LOBA

INFO PRE PARTNEROV

05/2012

Téma:

LOBATOOL dierované pady

CS JANSER, s.r.o.

Areál UK. č. 175 – Mlynská dolina, P.O.BOX60,
840 00 Bratislava 4

www.janser.sk

E-mail: janser@janser.sk

Technické tipy a triky

LOBATOOL dierovaný pad - jeden pre všetky prípady

Brúsny prach je počas brúsnych prác odvádzaný vďaka perforácii týchto padov, ktoré sú patentované.

Týmto nám vznikajú viaceré výhody pri každodennej práci:



- + vyšší brúsny výkon a skrátenie času potrebného na brúsenie
- + redukovanie prachovej záťaže počas práce
- + efektívny prínos ku redukovaní zdraviu záťažových činností
- + niekoľkonásobne dlhšia životnosť vďaka odvádzaniu brúsneho prachu
- + menšie investičné náklady v porovnaní s bežnými brúsnymi postupmi
- + úspora nákladov na skladovanie širokého sortimentu brúsiv a dlhá životnosť

Oproti bežným brúsnym metódam je možné s LOBATOOL dierovaným padom dosiahnuť pri medzibruse a záverečnom výbruse krajší rovnomernejší výsledok.

Ďalšie možnosti využitia:

LOBATOOL dierovaný pad **Zrnitosť 100**

Záverečný výbrus špeciálne pri morení, alebo nanášaní High Solid olejových systémov.

LOBATOOL dierovaný pad **Zrnitosť 120**

Medzibrus pri matných systémoch, ako aj pri použití laku WS Hybrid (Option)

LOBATOOL dierovaný pad **Zrnitosť 180**

Medzibrus pri lesklých systémoch a WS 2K Supra polomatná.

Obj.č. 17037

Priemer 410 mm

Zrnitosti 100, 120, 180

Cena (MOC): 6,17 eur + DPH

