Loba® On Top!

LOBADUR®

2K Supra

ADVANCED TECHNOLOGY

Keramikou zosilnený 2-zložkový polyuretánový lak na vodnej báze

Super rýchla Supra odolná voči škrabancom – po 12 hodinách plná záťaž podlahy !

Najodolnejší lak voči škrabancom na trhu - pre dlhodobú ochranu a vysokú plnivosť

Máte vysoké nároky? My tiež! Rozhodnite sa pre 2K Supra A.T. s optimalizovanou receptúrou a profitujte z extrémne odolnej a dlhodobej podlahy. Využite časovú výhodu: Nalakovaná podlaha je už po 12 hodinách plne zaťažiteľná.

LOBA – Váš partner pre zušľachtenie a starostlivosť o podlahy

Preco sú **konecní zákazníci** o 2K Supra A.T. presvedcení:

- dlhodobo slúžiaca podlaha vdaka optimálnej ochrane voci škrabancom a s vysokou oteruvzdornostou
  - plne zatažitelná podlaha už po 12 hodináchr
  - velmi chudobná na emisie
  - vysoká nášlapná bezpecnost

Preco sú **podlahári** z 2K Supra A.T. nadšení:

- vdaka optimalizovanej receptúre vynikajúci rozliv a nadpájanie
- excelentná odolnost voci skrabancom inovatívnym zosilnením keramikou
- vynikajúca odolnost voci chemikáliám a oteru
- po 12 hodinách plná zátaž
- velmi chudobná na emisie, EMICODE® EC1
- koeficient klzného trenia > 0,5 podla DIN 18032 pre športové podlahy

Špeciálna vlastnost

Keramikou zosilnený parketový lak zaručuje extrémne odolný povrch voči škrabancom a poskytuje dlhodobú ochranu.

Využitie

Perfektná pre náročné a vysoko frekventované podlahy, ako napr. v reštauráciách, obchodoch a športových halách. Vhodná na parkety, drevené podlahy, ako aj korok, linoleum a PVC-krytiny. Dosahuje koeficient klzného trenia podla DIN 18032 pre športové podlahy. Pre extrémne silnú záťaž.

Použitie

- Podklad odborne vybrúsiť a odprášiť
- Naniesť základný lak podľa predpisov v technickom liste
- Prvý náter 2K Supra A.T. s lakovacím valcom LOBATOOL Deluxe 120 alebo lakovacím valcom Mikrovlákno 100–120
- Medzibrus najskôr po 4 hodinách s dierovaným padom LOBASAND zr.180 alebo jemnejším pre polomatnú variantu alebo dierovaným padom zr.120 pre matnú variantu
- Druhý náter 2K Supra A.T. s lakovacím valcom LOBATOOL Deluxe 120 alebo lakovacím valcom Mikrovlákno 100–120
- Spotreba na každý náter: 100–120 g/m² lakovacím valcom LOBATOOL Deluxe 120 alebo lakovacím valcom Mikrovlákno 100–120

Art. Nr. 11465

Dodáva sa matný a polomatný (5kg)

GISCODE W3/DD+

Loba GmbH & Co. KG Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen Z-157.10-2

GEV-EMICODE EC1 very low emission

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

DIN 18032

FIBA APPROVED EQUIPMENT

CONNECTED SYSTEMS

LOBA je vždy na Vašej strane a stará sa svojimi radami a prácou o Váš úspech. Naši skúsení aplikační špecialisti Vám poskytnú individuálne poradenstvo pri Vašich projektoch a náš kompetentný servisný tím je rýchlo na mieste, ak potrebujete praktickú podporu priamo v mieste použitia. Takto idete od začiatku na istotu a viete, na koho sa môžete kedykoľvek spoľahnúť.

Detailné informácie, pokyny pre spracovanie a odporúčanie pracovného postupu treba zohľadniť.

Technische Informationen

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56–62 | 71254 Ditzingen | Nemecko | Tel: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de
CS JANSER, s.r.o., zastúpenie LOBA pre SR, Vajnorská 135, 831 04 Bratislava Tel.0911 417 400 janser@janser.sk

® registered trademark at least in Germany
Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.: 84618-D / Mai 2021