

WAKOL KB 190 Schodisková páska, 240mm


Oblasť použitia

Obojstranná lepiaca páska s tkaninou na lepenie

- Kaučukových schodových foriem
- Krytín so samostatne pripevnenými profilmi schodových hrán: Kaučuk, homogénne PVC/CV krytiny, Linoleum do 2,5mm

v interiéri.

Mimoriadne vlastnosti



- Vysoká odolnosť voči starnutiu
- Vysoká odolnosť voči zmäkčovadlám

- 1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie
2) emisná trieda podľa Francúzskeho práva

Technické dáta

Surovinový základ:	polyakrylát, vláknitá tkanina, papier
Rozmery:	50 m dĺžka, 240 mm šírka
Hrúbka:	0,23 mm
Doba skladovania:	12 mesiacov
Teplota skladovania:	nie je citlivé na mráz

Podklady

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov.

Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancí brániacich lepeniu.

WAKOL KB 190 Schodisková páska, 240mm môže byť aplikovaná na drevené podklady, hladké betónové schody, alebo na znivelizované podklady. Podklady musia byť dostatočne suché a pripravené na pokládku.

Prašné a mierne piesčité podklady napenetrujte disperzným základným náterom WAKOL D 3003 alebo koncentrátom základného náteru WAKOL D 3004 zriedeným vodou v pomere 1:2. Dodržujte časy schnutia v závislosti od povrchu.

Spracovanie

Pred prácou nechajte materiály dostatočne aklimatizovať. Naneste lepiacu pásku, začnite pri spodnej stúpačke. Pretiahnite okraj prvého schodíka a pritlačte lepiacu pásku na prvý schod zozadu dopredu, odstráňte ochranný papier z prilepenej lepiacej pásky v prednej časti schodíka a nechajte pásky presahovať. Prelepte celé rameno schodov zdola nahor lepiacou páskou na schody WAKOL KB 190, 240mm.

Začnite od okraja spodného schodíka, odstráňte cca 10 cm ochranného papiera, priložte krytinu a poklepte gumeným kladivom (biele). Odstráňte zvyšný ochranný papier zo schodu a pevne pritlačte, napr. ručným valčekom alebo trecím kladivom. Odrežte krytinu v jednej rovine s horným schodom.

Pri ďalších krokoch postupujte ako predtým, pričom sa riadte pokynmi výrobcu podlahy na inštaláciu.

Dôležité pokyny

Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod + 18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca.+20°C a 50% relatívna vlhkosť.

Všetky inštalačné materiály pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické listy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.

Vydaním tohto technického listu z 14.06.2024 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané.

CS JANSER, s.r.o.
Vajnorská 135
831 04 Bratislava
WAKOL GmbH, 11.3.2022

Tel.0911/417400
www.janser.sk
janser@janser.sk