

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ParkettSoap TRANSPARENTNÝ



100% bez obsahu rozpúšťadiel

Mydlo pre olejované a voskované podlahové krytiny. Čistí dôkladne a šetrno, vytvára ošetrojúci mydlový film. Pri pridaní do vody na umývanie sa dosiahne premastenie a tým aj ochranný účinok pri každom udržiavacom čistení. Pri vysokej koncentrácii sa dajú odstrániť nepoddajné nečistoty. Intenzívne čistenie umožňuje jednoduchú renováciu naolejovaných podláh bez brúsenia.

- Dobrý čistiaci účinok
- Ošetrojúce účinky premastením
- Na báze prírodných rastlinných olejov

Oblasť použitia:

Vhodné na šetrné premastujúce a tým ošetrojúce údržbové čistenie olejovaných a voskovaných podláh. Odstraňuje odolné nečistoty a optimálne pripravuje podlahu pre doimpregnovanie s olejmi LOBASOL® HS.

Údaje o výrobkoch

Výr. č.

10048



1 l
5 l



12
4



480
128

Hodnota pH

9,6

Zloženie

5 - 15% mydlo

Skladovanie a transport

Skladovateľnosť 36 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.

GISCODE

GU70

Pokyny ku spracovaniu

- Voľné nečistoty a prach najskôr odstrániť vysávačom, zmetákom alebo mopom.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.
- Materiál dobre pretrepať.

Riedidlo

Voda.



Pokyny ku spracovaniu

Použitie:

Priebežné čistenie

Pre pravidelné čistenie pridajte cca 50-100 ml prípravku ParkettSoap do vedra s vodou (10 l). Týmto čistiacim roztokom urobte aerosolové zvlhčenie podlahy a vyčistite mopom vhodným pre daný typ krytiny. Použitie príliš veľkého množstva vody a príliš dlhého času pôsobenia môže drevo, parkety alebo korok napučať, preto je nutné tomuto zabrániť.

Intenzívne čistenie

Pridajte prípravok ParkettSoap v pomere 1:2 do vody a naneste na povrch nástrekom alebo mopom. Bezprostredne potom povrch upravte leštičkou so špeciálnym zeleným padom LOBASAND. Nahromadenú nečistotu ihneď potom vysajte vysávacím na mokré vysávanie alebo vytrite handrami alebo mopom a zotrite čistou vodou. Na veľkých plochách pracujte postupne po úsekoch. Aby ste zabránili napučaniu dreva musíte použiť len toľko materiálu, koľko je nutné a musíte obmedziť dobu pôsobenia na nutné minimum.

Vzhľadom na to, že tým dojde ku značnému vyšednutiu podlahy, musíte po vyschnutí cez noc bezpodmienečne urobiť následné ošetrenie prípravkom LOBACARE® ParkettOil Pro alebo je potrebné použitie pôvodne použitého oleja.

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote +20 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom vetraní pracoviska bez prievanu. Nižšie teploty, vyššie hodnoty relatívnej vlhkosti a horšie vetranie vedie ku spomaleniu schnutia. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti nečistite povrch na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred dosiahnutím konečnej tvrdosti použite LOBATOOL Cover 400. Špecifikácie produktu nájdete v príslušnom technickom liste.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.

